



Solución ideal y rápida para tu comercio

## Split Piso Techo

R-410A 



## Características

- ✓ Auto Swing vertical
- ✓ Auto Swing horizontal
- ✓ Panel Digital
- ✓ Auto Restart
- ✓ Aletas Hidrofílicas tipo Golden Fin en la unidad interior
- ✓ Aletas Hidrofílicas tipo Blue Fin en la unidad exterior
- ✓ Bajo nivel sonoro
- ✓ Compresor Scroll de alta eficiencia
- ✓ Condensadora de descarga vertical
- ✓ Funcionamiento en modo bomba de calor hasta  $-7^{\circ}\text{C}$
- ✓ Refrigerante R410A
- ✓ Carga de refrigerante incluida hasta 5 metros de cañería.
- ✓ Puerto para conexión de control alámbrico o central (controles opcionales)
- ✓ Control de descongelamiento
- ✓ Hotstart
- ✓ Protección contra la falta o inversión de fase
- ✓ Hasta 50 metros de distancia entre unidad interior y exterior y 20 metros de diferencia de altura entre ambas (ver detalle según capacidad)
- ✓ Presostato de alta y baja
- ✓ Control de ventilación en ciclo descongelamiento

## Split Piso Techo

Split Piso Techo	BSPTV36CTK4	BSPTV60CTK4	BSPTV72CTK4
Capacidad Nominal (TR)	3	5	6
Potencia eléctrica (W)(Frío)	3.400	5.400	6.900
Potencia eléctrica (W)(Calor)	3.500	4.900	6.500
Corriente Nominal (A)(Frío)	5,6	9,4	11,4
Corriente a máxima potencia (A)	7,7	12,7	13,6
Temperatura límite de Operación Aire Exterior (°C)(Frío)	43	43	43
Temperatura límite de Operación Aire Exterior (°C)(Calor)	-7	-7	-7
Distancia máxima entre unidad interior y exterior (m)	50	50	50
Distancia de altura máxima entre unidad interior y exterior (m)	20	25	25
Caño de conexión (Líquido)	3/8"	3/8"	3/8"
Caño de conexión (Gas)	3/4"	3/4"	3/4"
Control de descongelamiento	SI	SI	SI
Protección de fases	SI	SI	SI
<b>Unidad exterior</b>			
Tensión de alimentación (Fases x Volts x Hz)	3 X 380 X 50	3 X 380 X 50	3 X 380 X 50
Tipo de compresor	Scroll	Scroll	Scroll
Ancho x Alto x Profundidad (cm)	71 x 75,9 x 71	71 x 75,9 x 71	71 x 84,3 x 71
Peso Neto (Kg)	74	90	93
Nivel de Ruido (db)	61	61	60
<b>Unidad interior</b>			
Tensión de alimentación (Fases x Volts x Hz)	1 x 220 x 50	1 x 220 x 50	1 x 220 x 50
Volumen de aire (m <sup>3</sup> /h) (baja/media/alta)	1.250/1.400/1.750	1.600/1.800/2.300	1.600/1.800/2.300
Nivel de ruido (db) (baja/media/alta)	47/51/54	47/50/54	48/51/55
Ancho x Alto x Profundidad (cm)	128,5 x 23,5 x 67,5	165 x 23,5 x 67,5	165 x 23,5 x 67,5
Peso neto (Kg)	29	39,5	39
<b>Características funcionales</b>			
Control remoto LCD inalámbrico multifunción	SI	SI	SI
Autoswing vertical / horizontal	SI	SI	SI
Timer programable	SI	SI	SI
Función deshumidificación	SI	SI	SI
Función manual	SI	SI	SI
Auto restart	SI	SI	SI
Protección de alta/baja presión	SI	SI	SI
Función precalentamiento "Hotstart"	SI	SI	SI
Autodiagnóstico	SI	SI	SI

Más info en: [www.bgh.com.ar/PisoTecho](http://www.bgh.com.ar/PisoTecho)

BGH se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Centro de atención al cliente: T. (+5411) 4309 - 2000 · [aacentrales@bgh.com.ar](mailto:aacentrales@bgh.com.ar)  
 BGH S.A. Aire acondicionado Central: T. (+5411) 4309 - 2121 · F. (+5411) 6310 - 4010

Fabrica y garantiza BGH S.A.