

BGH



ESPECIFICACIONES TECNICAS | BGH Splits Piso Techo R410a

PLIT PISO TECHO	BSPTV36CTK4	BSPTV60CTK4	BSPTV72CTK4
Capacidad Nominal (TR)	3	5	6
Potencia eléctrica (W)(Frío)	3.400	5.400	6.900
Potencia eléctrica (W)(Calor)	3.500	4.900	6.500
Corriente nominal (A)(Frío)	5,6	9,4	11,4
Corriente a máxima potencia (A)	7,7	12,7	13,6
Temperatura Límite de Operación Aire Exterior (°C)(Frío)	43	43	43
Temperatura Límite de Operación Aire Exterior (°C)(Calor)	-7	-7	-7
Distancia máxima entre unidad interior y exterior (m)	50	50	50
Distancia de altura máxima entre unidad interior y exterior (m)	20	25	25
Caño de conexión (Líquido)	3/8"	3/8"	3/8"
Caño de conexión (Gas)	3/4"	3/4"	3/4"
Control de descongelamiento	Si	Si	Si
Protección de fases	Si	Si	Si
UNIDAD EXTERIOR			
Tensión de alimentación (Fases x Volts x Hz)	3 x 380 x 50	3 x 380 x 50	3 x 380 x 50
Tipo de compresor	Scroll	Scroll	Scroll
Ancho x Alto x Profundidad (cm)	71 x 75,9 x 71	71 x 75,9 x 71	71 x 84,3 x 71

Peso neto (Kg)	74	90	93
Nivel de ruido (db)	61	61	60
UNIDAD INTERIOR			
Tensión de alimentación (Fases x Volts x Hz)	1 x 220 x 50	1 x 220 x 50	1 x 220 x 50
Volumen de aire (m3/h)(baja/media/alta)	1.250/1.400/1.750	1.600/1.800/2.300	1.600/1.800/2.300
Nivel de ruido (db)(baja/media/alta)	47/51/54	47/50/54	48/51/55
Ancho x Alto x Profundidad (cm)	128,5 x 23,5 x 67,5	165 x 23,5 x 67,5	165 x 23,5 x 67,5
Peso neto (Kg)	29	39,5	39
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES			
Control remoto LCD inalámbrico multifunción	Si	Si	Si
Autoswing vertical	Si	Si	SI
Autoswing horizontal	Si	Si	Si
Función deshumidificación	Si	Si	Si
Función manual	Si	Si	Si
Auto restart	Si	Si	Si
Protección de alta/baja presión	Si	Si	Si
Función precalentamiento "Hotstart"	Si	Si	Si
Autodiagnóstico	Si	Si	Si
Timer programable de 24hs	Si	Si	Si